MAGNUM®

kiegészítők
Tracing csatlakozó elemek és

Csatlakozó egység az MTR, MTGH, MTHW, MTM és MTW fűtőkábelekhez

Csatlakozó egység (egyenes) fűtőkábelek vagy fűtő- és tápkábel összekapcsolására. 1 db 160103 MT-Shrinkage kábelvég záróelemmel és hozzá tartozó tömítéssel.

Méretek (mm)	26,5-32 mm x 115-130 mm
Besorolás	IP68/5 Bar
T jelölés	T85ºC
Operating temp.	-40 °C-től +125 °C-ig
Hőmérséklet-tartomány	PTI250

MT elosztó egység az MTR, MTGH MTHW, MTM & MTW fűtőkábelekhez

T-csatlakozó idom fűtőkábelek valamint fűtő- és tápkábel összekapcsolására. Az egység 2 db MT-Shrinkage kábelvég záróelemet és hozzá tartozó tömítést tartalmaz.

Méret (mm)	36 x 137 x 118 mm
Besorolás	IP65
Hőmérséklet-tartomány	-40 °C-től +125 °C-ig

Kábel csatlakoztató egység

Általános csatlakoztató egység a különböző kábel típushoz. Megbízható, és speciális szerszámok nélkül is összeszerelhető.
Az alábbi csatlakoztatási módok lehetségesek:

Tápkábel csatlakoztatása fűtőkábelhez

Fűtőkábelek csatlakoztatása

Y-csatlakozás

Végzárás

Kábel tömítő csatlakozó szett

Tápkábel-, fűtőkábelek csatlakoztatására, vagy sérült kábelek javítására alkalmas. A szett zsugorcsöveket, csatlakozókat, és egyéb szükséges elemeket tartalmaz.
Használat: kábelenként 1 szett

Kábelvég záróelem és tömítés szett

A kábelvégek lezárására.
Használat: kábelvégenként 1 szett

Csatlakozódoboz IP55

DIN-sín csatlakozóval szerelt, IP55 védelemmel ellátott csatlakozó doboz, több fűtőszalag összekapcsolására vagy elosztására.

IP-osztály	IP55
Méretek	125 x 125 x 75 mm

Kábel tömszelence (20mm) MTM, MTW, MTR és MTGH rendszerekhez

Az MTM, MTW, MTR és MTGH rendszereket kapcsolhatjuk a tömítő szelence felhasználásával az MT csatlakozódobozhoz. Kábelenként egy tömszelence szükséges.

Kábel tömszelence (25 mm) MTHW rendszerekhez

Az MTHW fűtőszalagot kapcsolhatjuk a tömszelence felhasználásával az MT csatlakozó dobozhoz. Kábelenként egy tömszelence szükséges..

Sárgaréz tömszelence (3/4”) MTW fűtőkábel és csővezeték összekapcsolásához
Sárgaréz vízzáró tömszelence, MAGNUM Trace Water fűtőkábel és vízvezeték (min. 22 mm átmérő) csatlakoztatására.

Üvegszálas szalag
Üvegszálas ragasztószalag a fűtőszalagok csővezetékekhez való rögzítéséhez.

Szélesség	25 mm
Hossz	33 m
Telepítés	30 cm-ként 3-szor körbetekerni

Alu szalag
Főként a fűtőkábelek műanyag csőrendszerekre való telepítéséhez. A telepítést megelőzően szükséges a csővezetékre feltekerni. Használata a műanyag csővezetékek gyorsabb felmelegedését biztosítja.

Szélesség	50 mm
Hossz	22,5 méter

Rögzítőpánt ereszcsatorna rendszerekhez - 3 db/szett
Ereszcsatornákban vagy lefolyó csövekben segít megfelelően elhelyezni a fűtőkábeleket. Különösen hasznos olyan helyeken, ahol 2 fűtőkábel telepítése szükséges az ereszcsatornába. Ezzel biztosíthatjuk a kábelek közötti megfelelő távolságot.

Ereszcsatorna rögzítőkapocs - 10 db/szett
Segítségével rendkívül egyszerűen lehet a fűtőkábeleket az ereszcsatornába rögzíteni. Használat: 1 db kapocs / 0,5 m

Figyelmeztető matrica - 5 db/szett
Elektromos fűtőkábel elvezetésére vagy jelenlétére figyelmeztető matrica.

Cikkszám	MAGNUM Tracing csatlakozó elemek
159710	Csatlakozó egység az MTR, MTGH és MTHW fűtőkábelekhez
159711	Csatlakozó egység az MTM & MTW fűtőkábelekhez
159712	Elosztó egység (T) az MTR, MTGH és MTHW fűtőkábelekhez
159713	Elosztó egység (T) az MTM & MTW fűtőkábelekhez
910060	Kábel csatlakoztató egység
160100	Kábel tömítő csatlakozó szett
160103	Kábel záróelem és tömítés szett

Cikkszám	MAGNUM Tracing kiegészítők
160105	Csatlakozódoboz IP55
160109	Kábel tömszelence (20mm) MTM, MTW, MTR és MTGH rendszerekhez
160110	Kábel tömszelence (25 mm) MTHW rendszerekhez
159001	Sárgaréz tömszelence (3/4”) MTW fűtőkábel és csővezeték összekapcsolásához
910033	Üvegszálas szalag 25 mm x 33 m
720200	Alu szalag 50 mm x 22,5 m
160107	Rögzítőpánt ereszcsatorna rendszerekhez

- 3 db/szett	
160108	Rögzítőkapocs - 10 db/szett
160113	Figyelmeztető matrica - 5 db/szett