



Ebben a termék csoportban három MAGNUM termosztát található, elsősorban mennyezeti fűtőpanelek vezérléséhez.

### MAGNUM RF Advanced

Vezetéknélküli, programozható digitális óratermosztát, MAGNUM RF Receiver rádiófrekvenciás vevőegységgel.

### MAGNUM RF Basic

Vezetéknélküli, nem programozható digitális óratermosztát, MAGNUM RF Receiver rádiófrekvenciás vevőegységgel.

### MAGNUM RF Receiver

Extra vevőegység rádiófrekvenciás termosztátokhoz (8 Amper). Legfeljebb hat vevőegység kapcsolható egy termosztáthoz.



### MAGNUM RF Basic

Kijelző	LCD
Működési tartomány	0°C-tól +40°C-ig
Hőmérséklet tartomány	5°C-tól +35°C-ig
Áramellátás	2 x 1.5V AAA ceruza elem
Érintésvédelem	IP30
Frekvencia	868 MHz
Kapcsolható áramerősség	8 Amper
Maximális távolság	100 méter külterületen 30 méter beltérben
Garancia	2 év



### MAGNUM RF Receiver

Feszültség	230V/50 Hz
Érintésvédelem	IP30
Frekvencia	868 MHz
Kapcsolható áramerősség	8 Amper
Maximális távolság	100 méter külterületen 30 méter beltérben

### MAGNUM RF Advanced

Mint az RF Basic termosztát, de a következő kiegészítésekkel

- Programozható (30 perces blokkokban)
- 9 beépített programmal
- 4 programozható felhasználói program
- Automatikus nyári és téli időszámítás
- Öntanuló hőmérséklet szabályozás
- Gyerekszár
- Alacsony elem feszültség figyelmeztetés
- Memória megőrzés elem kimerülés esetén is