




Az MTM (MAGNUM Trace Micro) egy ipari kategóriájú önszabályzó fűtőkábel, mely a csővezetékek és tartályok fagyvédelmét vagy hőmérsékletének fenntartását képes ellátni 65 °C-ig. Kialakításának köszönhetően, különösen jól használható kis átmérőjű vezetékekhez való használatra. Akár a helyszínen is méretre vágható, önszabályzó tulajdonsága miatt emeli a rendszer biztonságát és megbízhatóságát. Túlhevülés, égés veszélye még az egymást keresztező fűtőkábelek esetén sem áll fenn. Önszabályzó működése, a fűtési teljesítményt a cső aktuális hőmérsékletéhez igazítja. Az MTM fűtőkábel hőre lágyuló, korrózióálló külső bevonattal, vagy magasabb korrózió ellenállás igény esetén, fluor polimer külső burkolattal (MTM - fluor polimer) is rendelhető.

Felhasználási területek

- Hidegvíz vezetékek
- Cső vezetékek
- Öntözőrendszerek
- Olajvezetékek (MTM - fluor polimer)

Fontos tudnivalók!

A hőveszteség mértéke függ a csővezeték átmérőjétől, a külső hőmérséklettől és a folyadék áramlási sebességétől.

Extra hőszigetelés javasolt!

A rendszerbe épített hőszabályzó használata csökkenti az energiafelhasználást.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha szeretné kiszámítani a hőveszteséget, és megtalálni Ön rendszeréhez megfelelő önszabályzó fűtőkábelt.

Maximális hőmérséklet
Min. üzemi hőmérséklet
Max. ellenállás
Névleges feszültség
Külső földelő köpeny
Külső burkolat

65 °C
- 30 °C
18 Ohm/km
230 V
Ónozott réz
Hőre lágyuló vagy
fluorpolimer - vízhatlan

Méret (mm)
Min. hajlítási sugár
Súly
Szín

8 x 5 mm
25 mm
7 kg / 100 m
MTM 11 & 17 Watt (piros)
MTM 11 & 17 Watt fluor polimer (Kék)
CE / RU, DIN EN 62395-1
szabványnak megfelelően

Tanúsítvány

Maximálisan tanácsolt kábelhossz, 230 V feszültség, és C típusú kismegszakító esetén:

Típus		Bekapcs. Hőm.	Kismegszakító típus		
			6 A	10 A	16 A
11MTM	+5 °C	70 m	100 m	110 m	
	0 °C	65 m	95 m	105 m	
	-20 °C	44 m	77 m	90 m	
	-30 °C	38 m	67 m	80 m	
17MTM	+5 °C	39 m	60 m	70 m	
	0 °C	37 m	58 m	65 m	
	-20 °C	25 m	44 m	50 m	
	-30 °C	23 m	41 m	47 m	

Elérhető méretek:

Cikkszám	Típus	Hossz	Teljesítmény W/m
150211	MTM-11	Méterenként	11 watt 10 °C-on
150411	MTM-11	25 m-es tekercs	11 watt 10 °C-on
150511	MTM-11	50 m-es tekercs	11 watt 10 °C-on
150611	MTM-11	100 m-es tekercs	11 watt 10 °C-on
150217	MTM-17	Méterenként	17 watt 10 °C-on
150417	MTM-17	25 m-es tekercs	17 watt 10 °C-on

150517	MTM-17	50 m-es tekercs	17 watt 10 °C-on
150617	MTM-17	100 m-es tekercs	17 watt 10 °C-on
150311	MTM-11	Fluor polimer bevonatú típus	
150317	MTM-17	Méterenként	11 watt 10 °C-on
		Méterenként	17 watt 10 °C-on