



Önszabályzó fűtőkábel ereszcatornákhoz < 85°C

A MAGNUM Trace Gutter Heat (MTGH) egy önszabályzó fűtőkábel, mely elsősorban tetők és ereszcatornák fagy-, valamint jégmentesítésére lett kifejlesztve. Hóban és jeges vízben a kábel maximális teljesítmény leadás mellett üzemel. Amint a hó és a jég kezd olvadni, a MTGH önszabályzó fűtőkábel teljesítménye a felére csökken, majd a száradásig – a hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan - tovább csökken a teljesítménye. Túlhevülés és égés veszélye az önszabályzó tulajdonságnak köszönhetően egyáltalán nem áll fenn. Hossza igény szerint, a helyszínen is méretre vágható. Akár műanyag ereszcatornába is telepíthető közvetlenül, fekete külső burkolata korrózió- és UV-álló, ezért a rendszer megbízható és időtálló megoldás.

Az MTGH fűtőkábel telepítése egyszerű, speciális szerszámokat, vagy szakudást nem igényel. A gyári rögzítő-, csatlakoztató és távtartóeszközök, vagy pántok a fűtőkábel csomag részét képezik.

Fontos tudnivalók!

- A fűtőkábel üzemeltetéséhez javasolt egy kiegészítő vezérlőtermostát használata. A leghatékonyabb megoldás egy hőmérséklet- és nedvességszenzorral ellátott termostát alkalmazása.
- A fűtőkábel nem használható bitumen felületeken.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha szeretné kiszámítani a hővesztéséget, és megtalálni az Ön rendszeréhez megfelelő elektromos fűtőberendezést.

MTGH Szett

Használatra kész fűtőkábel beépített termostáttal. Könnyen szerelhető és közvetlenül telepíthető. Beépített termostáttal szállított, mely 5°C alatt bekapcsol és -10°C alatt kikapcsol.

- 3 méter tápkábelrel
- Rögzítőelemekkel
- IP67 védelemmel



Burkolat szerkezete

Alufólia, UV-álló
TPE-O burkolattal
Nikkelezett rézvezeték
10°C-on 20W / jégen 30W
Hőállóság 85°C
Felfűtés 65°C
230 V
25 mm
-45°C
10.5 x 5.9
7,4 kg/100 m
Fekete / UV álló

Vezető szál

Teljesítmény

Maximális hőmérséklet

Névleges feszültség

Min. hajlítási sugár

Legalacsonyabb használati hőm.

Méret (mm)

Tömeg

Kábel szín



Maximális fűtőkábel hossz (m) az adott megszakító függvényében:

Típus	Bekapcs. Hőm.	230 V		
MTGH-20	10 °C	6 A	16 A	20 A
	0 °C	44	72	80
		36	58	80

Elérhető méretek:

Cikkszám	Típus	Teljesítmény W/m	Névleges feszültség
151020	MTGH-20	20 watt 10 °C-on	230 V
Szettek			
159605	MTGH-szett 5 m		
159610	MTGH-szett 10 m		
159615	MTGH-szett 15 m		
159625	MTGH-szett 25 m		

