

Csatlakozó egység az MTR, MTGH, MTHW, MTM és MTW fűtőkábelekhöz

Csatlakozó egység (egyenes) fűtőkábelek vagy fűtő- és tápkábel összekapcsolására. 1 db 160103 MT-Shrinkage kábelvég záróelemmel és hozzá tartozó tömítéssel.

Méret (mm)	26,5-32 mm x 115-130 mm
Besorolás	IP68/5 Bar
T jelölés	T85°C
Operating temp.	-40 °C-től +125 °C-ig
Hőmérséklet-tartomány	PTI250

MT elosztó egység az MTR, MTGH MTHW, MTM & MTW fűtőkábelekhöz

T-csatlakozó idom fűtőkábelek valamint fűtő- és tápkábel összekapcsolására. Az egység 2 db MT-Shrinkage kábelvég záróelemet és hozzá tartozó tömítést tartalmaz.

Méret (mm)	36 x 137 x 118 mm
Besorolás	IP65
Hőmérséklet-tartomány	-40 °C-től +125 °C-ig

Kábel csatlakoztató egység

Általános csatlakoztató egység a különböző kábel típushoz. Megbízható, és speciális szerszámok nélkül is összeszerelhető.

Az alábbi csatlakoztatási módok lehetségesek:

Tápkábel csatlakoztatása Fűtőkábelek csatlakoztatása
fűtőkábelhez

Y-csatlakozás

Végzárás

Kábel tömítő csatlakozó szett

Tápkábel-, fűtőkábelek csatlakoztatására, vagy sérült kábelek javítására alkalmas. A szett zsugorcsonkcsöveket, csatlakozókat, és egyéb szükséges elemeket tartalmaz. Használat: kábelenként 1 szett

Kábelvég záróelem és tömítés szett

A kábelvégek lezárására.
Használat: kábelvégenként 1 szett

Csatlakozódoboz IP55

DIN-sín csatlakozóval szerelt, IP55 védelemmel ellátott csatlakozó doboz, több fűtőszalag összekapcsolására vagy elosztására.

IP-osztály	IP55
Méret	125 x 125 x 75 mm

Kábel tömszelence (20mm) MTM, MTW, MTR és MTGH rendszerekhez

Az MTM, MTW, MTR és MTGH rendszereket kapcsolhatjuk a tömítő szelence felhasználásával az MT csatlakozódobozhoz. Kábelenként egy tömszelence szükséges.

Kábel tömszelence (25 mm) MTHW rendszerekhez

Az MTHW fűtőszalagot kapcsolhatjuk a tömszelence felhasználásával az MT csatlakozó dobozhoz. Kábelenként egy tömszelence szükséges..

Sárgaréz tömszelence (3/4") MTW fűtőkábel és csővezeték összekapcsolásához

Sárgaréz vízzáró tömszelence, MAGNUM Trace Water fűtőkábel és vízvezeték (min. 22 mm átmérő) csatlakoztatására.

Üvegszál szalag

Üvegszál ragasztószalag a fűtőszalagok csővezetékekhez való rögzítéséhez.

Szélesség	25 mm
Hossz	33 m
Telepítés	30 cm-ként 3-szor körbetekerni

Alu szalag

Főként a fűtőkábelek műanyag csőrendszerekre való telepítéséhez. A telepítést megelőzően szükséges a csővezeték feltekerni. Használata a műanyag csővezetékek gyorsabb felmelegedését biztosítja.

Szélesség	50 mm
Hossz	22,5 méter

Rögzítőpánt ereszcatorna rendszerekhez - 3 db/szett

Ereszcatornában vagy lefolyó csövekben segít megfelelően elhelyezni a fűtőkábeleket. Különösen hasznos olyan helyeken, ahol 2 fűtőkábel telepítése szükséges az ereszcatornába. Ezzel biztosíthatjuk a kábelek közötti megfelelő távolságot.

Ereszcatorna rögzítőkapocs - 10 db/szett

Segítségével rendkívül egyszerűen lehet a fűtőkábeleket az ereszcatornába rögzíteni. Használat: 1 db kapocs / 0,5 m

Figyelmeztető matrica - 5 db/szett

Elektromos fűtőkábel elvezetésére vagy jelenlétére figyelmeztető matrica.

Cikkszám	MAGNUM Tracing csatlakozó elemek
159710	Csatlakozó egység az MTR, MTGH és MTHW fűtőkábelekhez
159711	Csatlakozó egység az MTM & MTW fűtőkábelekhez
159712	Elosztó egység (T) az MTR, MTGH és MTHW fűtőkábelekhez
159713	Elosztó egység (T) az MTM & MTW fűtőkábelekhez
910060	Kábel csatlakoztató egység
160100	Kábel tömítő csatlakozó szett
160103	Kábel záróelem és tömítés szett
Cikkszám	MAGNUM Tracing kiegészítők
160105	Csatlakozódoboz IP55
160109	Kábel tömszelence (20mm) MTM, MTW, MTR és MTGH rendszerekhez
160110	Kábel tömszelence (25 mm) MTHW rendszerekhez
159001	Sárgaréz tömszelence (3/4") MTW fűtőkábel és csővezeték összekapcsolásához
910033	Üvegszál szalag 25 mm x 33 m
720200	Alu szalag 50 mm x 22,5 m
160107	Rögzítőpánt ereszcatorna rendszerekhez

- 3 db/szett
160108
160113

Rögzítőkapocs - 10 db/szett
Figyelmeztető matrica - 5 db/szett